

gorenje



À CHAQUE CUISINE SA HOTTE DÉCORATIVE

À l'heure où la cuisine s'ouvre sur le séjour, l'installation d'une hotte se révèle indispensable pour aspirer, filtrer et retenir les fumées grasses et les odeurs. Aujourd'hui, parmi tous les appareils électroménagers qui équipent la cuisine, ce sont sans aucun doute les hottes qui offrent le plus de liberté en matière de personnalisation. De plus en plus performantes et esthétiques, elles répondent à toutes les attentes en termes de décoration.

Hottes îlots, hottes murales, hottes de plans... GORENJE propose une gamme incomparable de hottes décoratives. Technologie, matériaux et design composent des produits de haute qualité qui éliminent de manière efficace et silencieuse les odeurs et les fumées grasses. Adaptées aux nécessités et aux exigences de chaque cuisine, les hottes GORENJE sont conçues et fabriquées dans le respect des normes de qualité les plus strictes.

LA BONNE PUISSANCE D'ASPIRATION

Pour évacuer efficacement les fumées et les odeurs, la règle veut que la hotte soit capable de renouveler le volume d'air de la cuisine 6 à 12 fois par heure. Ainsi, un calcul s'impose pour déterminer le débit nécessaire (en m³/h). Il suffit de connaître le volume de la pièce en multipliant la hauteur par la surface, et de multiplier ensuite ce résultat par 6 et par 12. Par exemple, le débit d'une cuisine de 4 x 4 m et de 2,5 m de hauteur devra être compris entre 240 et 480 m³/h.

ÉVACUATION OU RECYCLAGE ?

La plupart des hottes de cuisine GORENJE fonctionnent soit en mode évacuation, soit en mode recyclage.

- **La hotte à évacuation** détient la palme de l'efficacité pour se débarrasser des fumées grasses et des odeurs. Elle aspire les vapeurs de cuisson, les capture à travers un filtre et expulse l'air chargé d'odeurs par une gaine débouchant à l'extérieur.
- **La hotte à recyclage** est destinée aux cuisines où il est impossible de faire courir une gaine d'évacuation vers l'extérieur. Elle dégraisse et désodorise l'air à travers un filtre, puis le renvoie dans la cuisine. Facile à installer, la hotte à recyclage offre une bonne solution dans les appartements où l'évacuation directe vers l'extérieur s'avère impraticable.



IDQ 4545 X

■ ——— HOTTE DÉCORATIVE ÎLOT

L'apparition de l'îlot central a accentué l'esprit convivial et très fonctionnel de la cuisine ouverte sur le séjour.

Élément essentiel de cette nouvelle cuisine, la hotte îlot IDQ 4545 X GORENJE se fait objet de décoration tout en offrant une solution d'aspiration silencieuse et performante. Grâce à son système d'aspiration périmétrale - la zone d'aspiration est déportée du centre de la hotte vers son périmètre - la IDQ 4545 X assure une meilleure capture des fumées grasses, tout en réduisant le bruit et la consommation d'énergie.

- Habillée d'inox, la hotte îlot GORENJE dispose de touches sensibles, d'un affichage par LED des vitesses, d'un débit d'air de 631 m³/h en évacuation et d'un niveau acoustique compris entre 42 et 59 dB(A). Son système de ventilation permet soit d'évacuer l'air vers l'extérieur, soit de le recycler.

DC 12635 X

■ ——— HOTTE DÉCORATIVE DE PLAFOND

En accord avec le design des cuisines actuelles, la hotte de plafond DC 12635 X GORENJE s'installe en toute discrétion à fleur de plafond, au-dessus de la table de cuisson. **De haute qualité, cette hotte dispose d'un système de ventilation silencieux et efficace : l'aspiration périmétrale.** Pour une meilleure capture des fumées grasses, mais également une réduction du bruit et de la consommation d'énergie, la zone d'aspiration est déportée du centre de la hotte vers son périmètre.

- Arborant un design minimaliste, cette hotte en inox de 120 cm est livrée avec une commande à distance. Elle affiche un débit d'air de 950 m³/h en évacuation et un niveau acoustique de 44 à 62 dB(A).

DFA 9525 X

HOTTE DÉCORATIVE DE PLAN

La hotte DFA 9535 X GORENJE s'installe à même le plan de travail pour capter les fumées au plus près de la source et servir de pare-projections.

Rétractable à la demande pour disparaître dans le plan de travail, cette hotte dispose d'un système d'aspiration périmétrale qui permet de capturer efficacement les vapeurs et les fumées avant même qu'elles ne se dispersent dans la cuisine.

■ Très design, la hotte de plan GORENJE associe judicieusement le verre noir et le gris de l'inox. Idéale pour équiper des open spaces où l'on ne veut pas voir de hotte, la DFA 9525 X dispose de touches sensibles, d'un affichage par LED des vitesses, d'un débit d'air de 755 m³/h en évacuation et d'un niveau acoustique compris entre 52 et 72 dB(A).



DVRG 9535 B

HOTTE DÉCORATIVE MURALE

Avec sa façade en verre noir associée à des bords en inox, la hotte murale DVRG 9535 B GORENJE affiche un design pur et intemporel.

Élément esthétique central de la cuisine, cette hotte performante est idéale pour renouveler l'air chargé en fumées, en vapeurs et en graisses, et éliminer les odeurs de cuisson.

■ Pratique et silencieuse, la hotte murale DVRG 9535 B GORENJE se pilote à l'aide de touches sensibles. Elle dispose d'un affichage par LED des vitesses et d'une fonction purification de l'air, et affiche un débit d'air de 639 m³/h en évacuation et un niveau acoustique compris entre 46 et 66 dB(A).

DVG 8545 AX

HOTTE DÉCORATIVE MURALE

La hotte décorative murale DVG 8545 AX GORENJE se distingue par son design original associant inox et verre. Performante, cette hotte de 80 cm est équipée d'un système d'aspiration périmétrale très esthétique, puisque les filtres ne sont pas visibles, et très efficace, la capture des fumées et des vapeurs qui s'échappent du plan de cuisson est améliorée grâce à un périmètre d'aspiration disposé sur les côtés.

■ Au-delà du design soigné qui permet de créer un espace cuisine original et raffiné, la hotte GORENJE se distingue par ses dimensions réduites, ses touches sensibles, son affichage par LED des vitesses, son débit d'air de 702 m³/h en évacuation et son niveau acoustique compris entre 40 et 57 dB(A).



Hotte décorative îlot IDQ 4545 X

Touches sensibles
Aspiration périmétrale
Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales

1 moteur
4 vitesses d'aspiration
Débit d'air maxi en évacuation :
631 m³/h

Équipement

1 filtre à graisse métallique
Éclairage halogène : **4 x 20 W**
Évacuation ou recyclage avec filtre
à charbon actif

Puissance acoustique :

Mini = **42 dB(A)**
Maxi = **59 dB(A)**
Dimensions (cm) : 40 x 30 -
cheminée 86-116



Hotte décorative de plafond DC 12635 X

Commande à distance
Aspiration périmétrale

Caractéristiques générales

1 moteur
3 vitesses d'aspiration
Débit d'air maxi en évacuation :
950 m³/h

Équipement

1 filtre à graisse métallique
Éclairage halogène : **4 x 20 W**
Évacuation ou recyclage

Puissance acoustique :

Mini = **44 dB(A)**
Maxi = **62 dB(A)**
Dimensions (cm) : 120 x 60



Hotte décorative de plan DFA 9525 X

Touches sensibles
Aspiration périmétrale
Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales

1 moteur
3 vitesses d'aspiration
Débit d'air maxi en évacuation :
755 m³/h

Équipement

1 filtre à graisse métallique
Évacuation ou recyclage avec filtre
à charbon actif

Puissance acoustique :

Mini = **52 dB(A)**
Maxi = **72 dB(A)**
Dimensions hors cheminée (cm) :
31 x 90 x 8,8



Hotte décorative murale DVRG 9535 B

Touches sensibles
Affichage par LED des vitesses
Fonction purification de l'air

Caractéristiques générales

1 moteur
3 vitesses d'aspiration
Débit d'air maxi en évacuation : **639 m³/h**

Équipement

1 filtre à graisse métallique
Éclairage halogène : **40 W**
Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif

Puissance acoustique :

Mini = **46 dB(A)**
Maxi = **66 dB(A)**
Dimensions hors cheminée (cm) : 50,8 x 89,6 x 45,7



Hotte décorative murale DVG 8545 AX

Touches sensibles
Aspiration périmétrale
Affichage par LED des vitesses

Caractéristiques générales

1 moteur
4 vitesses d'aspiration
Débit d'air maxi en évacuation : **702 m³/h**

Équipement

1 filtre à graisse métallique
Éclairage halogène : **2 x 18,5 W**
Évacuation ou recyclage

Puissance acoustique :

Mini = **40 dB(A)**
Maxi = **57 dB(A)**
Dimensions hors cheminée (cm) : 46 x 80 x 46,5

Points de vente : Revendeurs spécialisés et agréés par GORENJE France
Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Prix maximum conseillés.
Tous les prix indiqués sont TTC.

GORENJE FRANCE S.A.S.
85, rue Edouard-Vaillant - BP 228
92306 Levallois-Perret Cedex
Tél. : 01 45 19 30 08
E-mail : gorenje.france@gorenje.fr
www.gorenje.fr

gorenje